



NV G. DECONINCK

Hoogmolenwegel 21
8790 Waregem - België

☎ (056) 60 42 12 (5l.) · Fax (056) 60 01 93

TREKHAKEN - ATTELAGES

ANHAENGERKUPPLUNG NR. 977 - JEEP WRANGLER

86-197

ZUSAMMENSTELLUNG

- | | |
|--------------------------------|--------|
| 1 Anhängervorrichtung Nr. 977 | (*) |
| 1 Kugel diam. 50mm mit Flansch | (*) |
| 2 Muttern mit Bolzen M14-35 | (*) |
| 2 Sicherheitsritzel diam. 14 | (B) |
| 4 Muttern mit Bolzen M10-30 | (B') |
| 4 Bolzen M10-30 | (B') |
| 2 Mutterstücke -f | (B) |
| 4 Ritzel 60/25-12 | (B-B') |
| 8 Sicherheitsritzel diam. 10 | |

'D'-Wert : 11,00
'S'-Wert : 100

ANBAUANLEITUNG

1. Die 2 Eckestossfänger lösen und abnehmen. Die 2 mittlere Muttern, womit die Schutzplatte am Chassis festgemacht ist, abschrauben.
2. Anhängervorrichtung setzen mit :
 - A auf die Bolzen an Schutzplatte (und Muttern wieder aufdrehen)
 - B und B' auf die Befestigungslöcher der Eckestossfänger
 - C gegen die Untenseite vom Chassis auf der Schraubdraht vorgesehene Löcher (darin die Bolzen von der Stossfängerbefestigung drehen)
3. Bei B' die Mutterstücke -f ins Chassis einbringen und die eingelieferte Bolzen montieren, und damit ebenso die Eckestossfänger wieder festmachen.
4. (*) montieren und alles fest anschrauben.

