

ANHÄNGERKUPPLUNG NR 0248 - VW GOLF CABRIO '89-'92

ZUSAMMENSTELLUNG

1 Anhängervorrichtung Nr. 0248	
1 Kugelstange T43 - Länge 410mm mit Kugel Ø 50mm	(*)
oder : 1 Kugelstange T35	
4 Muttern mit Bolzen M12-35	(*)
4 Sicherheitsritzel Ø12mm	(*)
1 Montierstück -f	(B)
1 Mutter mit Bolzen M10-35	(C)
2 Muttern mit Bolzen M10-30	(B)
2 Muttern mit Bolzen M10-100	(A)
1 Ritzel 60-12	(C)
2 Erhöhte Ritzel 60-16/70	(A)
5 Sicherheitsritzel Ø10mm	(A-B-C)

ANBAUANLEITUNG

1. Stoßstange und Reserverad wegnehmen.
2. Montagepunkte A von der Anhängervorrichtung passen auf den Löcher in Querbalkenunterseite genau vor Reserveradkasten. Diese Löcher durchbohren bis im Koffer (Ø 10,5mm) ; denn diese Löcher nur in die Oberplatte ergrössern bis Ø17mm om die erhöhte Ritzel einbringen zu können. Bolzen und Ritzel einbringen.
3. Anhängervorrichtung setzen mit : A auf erwähnte Bolzen (siehe 2) ; B gegen Hinterseite der Karosserie und C gegen Grundplatte vom Reserveradraum. Die Mitte abmessen. B und C durchbohren Ø10,5mm.
4. Bolzen und Ritzel einbringen. Bei B Montierstück -f im Koffer beilegen.
5. Stoßstange wieder montieren und in der Mitte ein Stück ausschneiden worin die Kugelstange passt. (*) montieren und alles fest anschrauben.